

Hydrofoor BS | HUCH



Technische gegevens

Capaciteit	: tot 5,0 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 60 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 40°C
Toerental motor	: 1450 - 1750 min ⁻¹
Drukketel	: horizontaal: tot 300 liter verticaal: tot 3000 liter

Constructievorm

Pomp met een elektrisch geïsoleerde motorspanselede, electromotor, V-snaar overbrenging, V-snaar beschermkap (CE) en een geïntegreerd veiligheidsventiel met type goedkeuring volgens TÜV. Aansluitklaar geleverd met een horizontale verzinkte drukkettel of voor grotere capaciteiten met een verticale verzinkte drukkettel.

Materialen

Gietijzeren huis, messing of RVS kleppen, messing of bronzen cylinder, Simrit zuiger, NBR dichtingen, RVS as.
Galvanisch volbad verzinkte ketel, kunststof beschermkap.

Inzetgebied

Waterverzorging in de landbouw, op schepen, voor bodemsanering, drainage en als bilgepomp.

Asafdichting

Meervoudig afgedichte stopbus, drupdicht.

Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Inhoud ketel	Gewicht
BS15 / 200	0,37 kW	1,5 m ³ /h	200 liter	87,0 kg
BS25 / 300	0,55 kW	2,5 m ³ /h	300 liter	110,0 kg
BS40 / 300	0,75 kW	4,0 m ³ /h	300 liter	130,0 kg