

Chemiepomp BC42



Technische gegevens

Capaciteit	: max. 12 m ³ /h
Opvoerhoogte	: max. 10 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 60°C
Toerental motor	: 2840 min ⁻¹
Motor	: 230 Volt - 230/400 Volt (230 Volt inclusief thermische beveiliging)

Constructievorm

Eéntraps, normaalzuigende blokpomp. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

Materialen

Vezelversterkt kunststof (PP), elastomeren Viton of EPDM.

Asafdichting

Mechanical seal SiC/SiC met Viton of EPDM elastomeren.

Inzetgebied

Verpompen van chemisch neutrale en vele chemisch niet neutrale vloeistoffen. Veel waterachtige zuren en logen kunnen verpompt worden mits deze met een eenvoudige balglijringdichting beheersbaar zijn. Opstelling max. 3 m. boven of onder het vloeistof-niveau.

Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	M.w.k.	Gewicht
BC42/6	0,30 - 0,55 kW	6 m ³ /h	6	6,3 - 8,1 kg.
BC42/9	0,45 - 0,55 kW	10 m ³ /h	6	6,3 - 8,3 kg.